

Foaminus[®] DMC-86

产品应用

- **Foaminus[®] DMC-86** 是一种高效多用途有机硅合成消泡剂,适用于工业生产过程和改进产品的性能。特别适合于印刷电路板油性油墨和环氧地坪漆体系的泡沫控制,具有破泡性佳,能快速消除小泡的特点,基于其优异的性能,在大多数体系中,其添加量明显少于其它类型的消泡剂,此外,DMC-86 推荐用于非水性体系。

产品特性

- 破泡性佳
- 快速消除小泡
- 添加量少
- 适合非水性体系

产品物性

化学名称	有机硅合成物
外观	浅灰色半透明液体
固含量	>99%
粘度 (25℃)	150-600 mPa s
稀释剂	芳香烃、氯化烃、矿物油

使用方法

- DMC-86 在水和低级醇中的溶解度很小,但可溶于苯、甲苯和矿物油中。
- 根据不同应用体系所含起泡物质的量不同,一般添加范围为 10-1000ppm,对于特殊体系,添加量会达到 1% 以上,DMC-86 的最佳用量应通过小型试验后决定。
- 使用之前应将产品摇匀,可用稀释剂稀释后使用。

储存

常温保存 (5℃-40℃),避免阳光直射,质保期 6 个月

包装

25kg/50kg/200kg 塑料桶
1000kg IBC 桶