

# Foaminus<sup>®</sup> NS-K3

## 产品应用

- **Foaminus<sup>®</sup> NS-K3** 是一种专为各类乳胶体系设计的消泡剂，具有优异的动态消泡、抑泡效能及持久的消泡能力，可适用于苯乙烯、丁二烯、丙烯酸、聚氯乙烯及其共聚物、乙烯/醋酸乙烯和水溶性醇酸等胶乳体系。

## 产品特性

- 优异的动态消泡性能
- 持久抑泡
- 相溶性佳

## 产品物性

化学名称	碳氢化合物
外观	淡黄色浑浊液体
离子性能	非离子性
粘度 (25℃)	1000-3000 mPa s
固含量	>97%
水溶性	可自乳化

## 使用方法

- 可在生产制造过程直接添加，也可分散后使用
- 涂料生产中，建议在研磨前添加总量的 50%，研磨后再添加 50%，会取得更佳效果
- 一般而言，添加量为总配方量的 0.2-0.3%，即可有效的消除和阻止泡沫的再生。
- 储存温度控制在 5-30℃ 范围，如遇冰冻可在室温下融化后使用，不可直接加热。

## 储存

常温保存 (5℃-40℃)，避免阳光直射，质保期 6 个月

## 包装

25kg/50kg/200kg 塑料桶

1000kg IBC 桶