

# Foaminus<sup>®</sup> S-825

## 产品应用

➤ **Foaminus<sup>®</sup>S-825** 是一种专为各类胶乳体系设计的消泡剂，具有优异的动态消泡、抑泡效能及持久的消泡能力，相容性极佳，既有硅类消泡剂的性能又保持非硅消泡剂的相容性。广泛应用于水性体系中的木器家具漆、建筑涂料、工业涂料、罩印光油等体系。

## 产品特性

- 消泡速度快
- 相容性佳
- 优异的动态消泡抑泡性能
- 适合多种树脂体系

## 产品物性

化学名称	聚醚改性硅酮乳液
外观	乳白色液体
离子性能	非离子性
粘度（25℃）	1000-3000 mPa s
固含量	25±1%
水溶性	溶于水

## 使用方法

- **Foaminus<sup>®</sup> S-825** 可在生产制造过程直接添加，也可采用物料预分散后使用。
- 涂料生产中，建议在研磨前添加总量的 50%，研磨后再添加 50%。
- 一般而言，添加量为总配方量的 0.1-0.5% 即可有效阻止泡沫的再生。

## 储存

常温保存（5℃-40℃），避免阳光直射，质保期 6 个月

## 包装

25kg/50kg/200kg 塑料桶  
1000kg IBC 桶